

SALVAESCALERAS

SILLA

CAPRI



EC ASCENSORES S.L.
Paseo de los Mártires, 129 Local 2
Teléfono 828 04 16 38
info@ecascensores.com

Capri

El servoescalera con asiento que garantiza el confort de la persona y la elegancia de la escalera



■ Gran flexibilidad y dimensiones muy reducidas.

El servoescalera Capri ha sido específicamente estudiado para instalación tanto en el lado externo (opuesto al lado de la barandilla), como en el lado interno de las escaleras (lado de la barandilla), permitiendo elegir la configuración más adecuada considerando las características de cada vivienda. Ningún problema de espacio en la escalera; en efecto, el sillón se reduce a una unidad plegada recogiendo la plataforma, el asiento y los apoyabrazos.



Una silla **Capri** siempre se adapta a su casa y añade valor a su vivienda



Seguridad y confort

Desplazamientos realizados con plena libertad, gracias a diferentes dispositivos de protección personal. La plataforma apoyapiés, producida con material antideslizante, cuenta con bordes de seguridad que garantizan la parada del servoescalera Capri en caso de encontrar obstáculos

en su trayecto. En el piso de llegada el asiento puede ser girado en 75° , facilitando al máximo la salida confortable y segura; el arranque con incremento de velocidad y la llegada suave son extremadamente agradables para cualquier persona. Entre los colores del asiento y de la guía puedes elegir aquellos más adecuados considerando la estética de tu ambiente residencial.



- Capri ofrece la tecnología a su alcance
- Es conveniente, segura y adecuada para cada tipo de escala
- Mínimo espacio ocupado
- Calidad garantizada por Vimec
- Asesoramiento para la compra y asistencia en todo el territorio

Capri

El color del asiento y de la guía pueden ser elegidos entre una variedad propuesta, permitiendo al cliente armonizar la servoescalera Capri con su mobiliario y decoración.

Color del asiento



PLUS (de serie)



COMFORT



Control remoto de piso



colores opcionales asiento Plus

Color de la guía



Ral 1013 crema - Marfil de serie



Ral 7047 Gris



Ral 8024 Brun

Detalles



Drognose



Guía plegable



Rotación del asiento para permitir una salida confortable.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	230 VAC
Velocidad	0.15 m/s (max.)
Duración del uso	15 viajes por cada 24 horas / 10 viajes continuos
Carga (máx.)	125 Kg



DATOS TÉCNICOS

	Plus	Comfort
A: Dimensiones de la guía: Diámetro	76 mm	76 mm
B: Distancia desde el exterior (zócalo 30 mm)	170 mm	170 mm
o Distancia desde el interior (zócalo 30 mm)	190-250 mm	190-250 mm
C: Tamaño de la máquina con plataforma cerrada	420 mm	400 mm
D: Tamaño de la máquina con la plataforma abierta (biselada)	615 mm	625 mm
Tamaño de la máquina con la plataforma abierta (estándar)	640 mm	655 mm
E: Distancia entre la plataforma y el asiento	484 mm	485 mm
F: Distancia entre la plataforma y la parte superior del respaldo	830 mm	880 mm
G: Distancia entre los apoyabrazos (internamente)	475 mm	440-460 mm
H: Distancia entre los apoyabrazos (externamente)	580 mm	570-610 mm
J: Distancia entre el respaldo y la pared	100 mm	570-610 mm
K: Profundidad del asiento	380 mm	390 mm
L: Distancia entre la parte superior de la plataforma y el pavimento	133 mm	130 mm
En caso de llegada en vertical	93 mm	93 mm
Anchura mínima de la escalera instalación en el interior	770 mm	770 mm
Anchura mínima de la escalera instalación en el exterior	740 mm	740 mm

Las dimensiones pueden cambiar en función del tipo de escalera y de la instalación.

